

PIN ASSIGNMENT

HDMI 19M(C)	HDMI 19M(C)	
2	2	TMDS Data2+
3	3	TMDS Data2-
1	1	TMDS Data2 Shield
5	5	TMDS Data1+
6	6	TMDS Data1-
4	4	TMDS Data1 Shield
8	8	TMDS Data0+
9	9	TMDS Data0-
7	7	TMDS Data0 Shield
11	11	TMDS Clock+
12	12	TMDS Clock-
10	10	TMDS Clock Shield

PIN ASSIGNMENT

HDMI 19M(C)	HDMI 19M(C)	
14	14	CEC
15	15	SCL
16	16	SDA
18	18	+5V Power
17	17	Utility
19	19	Hot Pulg detect
13	13	DDC/CEC Ground
Braid Shell	Shell	





ROHS Compliant

NO	Descriptron	Q'TY	Unit
4	65P Black PVC		
3	HDMI AF,BLACK INSULATION,SHELL 3U" GOLD PLATED WITH SOLDER(P/N YQT-HCM3)		
2	HDMI AM,BLACK INSULATION,SHELL 3U" GOLD PLATED WITH SOLDER(P/N YQT-HCF3)		
1	(1P*30AWG+D+AL)*5C+4C*30AWG+AL+D+B OD5.5 L=5in/12in/24in/6ft Black		

Tolerance, Unless Otherwise Specified

UP TO 5	±0.2
ABOVE 5 --30	±0.3
ABOVE 30--50	±0.4
ABOVE 50	±0.5
ANGLE	±3°

www.USBFireWire.com

DRAW:		TITLE	HDMI CF TO CM
CHEDKED:		PART NO.	RR-5L-5F-XXG
APPROVED:		DRAW NO.	
DATE	2012-9-18	SCALE	1:1
UNIT	mm		